

補修市場向けハイブリッド車用補機 S55D23R/L形電池の紹介

Introduction of Sub Battery for Hybrid Car for Aftermarket

2015年度燃費基準に向け各自動車メーカーはハイブリッド車等の環境対応車を次々に市場投入しております。

当社はこのようなニーズに応えるため、2012年よりハイブリッド車用補機バッテリーECHNO[エクノ]HV S34B20R/L、S46B24R/L形電池をアフターマーケット向けに発売致しましたが、ミニバンや大型セダン等のハイブリッド車両に対応した電池を新たに開発し、ラインナップを充実させました。

1. 商品名

ハイブリッド車用補機バッテリー
ECHNO [エクノ] HV S55D23R/L

2. 商品特徴

①専用排気構造・防爆フィルターの採用

充電中に発生したガスを車外に排出できるように、車両に搭載されている排気ホースをつなぐことができる専用排気構造を採用しております。また、排気口内には外部からのスパーク(火花)による引火爆発を防ぐために、防爆フィルターを採用しております。

②制御弁式(VRLA)バッテリーの採用

充電中に正極より発生した酸素ガスを負極で反応吸収する機能を有しているため、使用中に電解液量が減少し難く液量の点検や補水は不要です。

③高容量

正極活物質質量および電解液量の適正化により高容量化を図りました。これにより、車両使用頻度が少ない場合や停車中の暗電流による放電状態で放置されても、高い残存容量を維持します。

④バッテリー温度センサーを付属

一部の車種にはバッテリー温度を感知して充放電をコントロールするために温度センサー接続コネクタが装着されております。また本商品には純正品と互換性のある温度センサーを付属しております。

3. 補償期間

36ヶ月または6万km

4. 発売日

2015年4月より発売開始

5. 販売ルート

専門店、カー用品店、修理工場等



■要項表

型式		電圧 (V)	5時間率容量 (Ah)	外形寸法 (約 mm)				液入質量 (約 kg)	アクセサリ
Lタイプ	Rタイプ			総高	箱高	幅	長さ		
S55D23L ^{※1}	S55D23R ^{※2}	12	43	225	200	170	219	15.3	取っ手 取付年月日 シール

※1 排気口封口シール+温度センサー付き
※2 排気口封口シール付き